


| | Beschreibung/Ausführung | technische Daten | Bestell-Nr. |
|--|---|--|--|
| Ocular Spot 1  | Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm | <i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i> | L 165 mm x B 55 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer |
| | matt vernickelt | <i>mat nickel</i> | 234DL01000 |
| | poliert | <i>polished</i> | 234DL010PO |
| Ocular Spot 1 Zoom  | Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm | <i>spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm</i> | L 165 mm x B 55 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60° schwenkbare Linsenoptik Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer |
| | matt vernickelt | <i>mat nickel</i> | 234DL01100 |
| | poliert | <i>polished</i> | 234DL011PO |
| Ocular Spot 1 rund  | Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 67 mm | <i>spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm</i> | D 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer |
| | matt vernickelt | <i>mat nickel</i> | 234DL05000 |
| | poliert | <i>polished</i> | 234DL050PO |
| Schienenadapter Eutrac Dreiphasenschiene | weiß | <i>white</i> | 234SO00050 |
| | schwarz | <i>black</i> | 234SO00060 |

Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

Technische Beschreibung auf Seite 86
Technical description on page 86

**Ocular Spot 1
Zoom
rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 67 mm

technische Daten

D 116 mm x H 180 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

mat nickel


234DL05100

poliert

polished

234DL051PO

Ocular Spot 2



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm

L 220 mm x B 55 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL02000

poliert

polished

234DL020PO

**Ocular Spot 2
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics lens: Ø 67 mm

L 220 mm x B 55 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL01200

poliert

polished


234DL012PO

Ocular Spot 3

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L 500 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 3 x LED 4,7W = 14,1W, 1899 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

mat nickel

234DL04200

poliert

polished


234DL042PO

Ocular Spot 3 Zoom

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L 500 mm x B 80 mm x H 178 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60° schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 3 x LED 4,7W = 14,1W, 1899 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

mat nickel

234DL04300

poliert

polished

234DL043PO

**Ocular Spot 1
Halbeinbau rund**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

technische Daten

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

mat nickel

234DL08400

poliert

polished

234DL084PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86

**Ocular Spot 1
Zoom
Halbeinbau rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 1 x LED 4,7W, 633 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL08500

poliert

polished

234DL085PO

**Ocular Spot 2
Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L 300 mm x B 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL07800

poliert

polished

234DL078PO

**Ocular Spot 2
Zoom
Halbeinbau**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 67 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 67 mm

L 300 mm x B 116 mm x H 147 mm, Abstrahlwinkel 30° – 60°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 67 mm, 2 x LED 4,7W = 9,4W, 1266 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL07900

poliert

polished

234DL079PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86

**Ocular Spot 1
Serie 100**



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

technische Daten

L 165 mm x B 80 mm x H 169 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

mat nickel


234DL03000

poliert

polished

234DL030PO

**Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L 165 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL03100

poliert

polished

234DL031PO

**Ocular Spot 1
Serie 100
rund**



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm

D 116 mm H 170 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL06000

poliert

polished

234DL060PO

**Schienenadapter
Eutrac Dreiphasenschiene**

weiß

white

234SO00050

schwarz

black

234SO00060

Datenbus für DALI und 1-10V (nur EUTRAC-Stromschienen)

Technische Beschreibung auf Seite 86
Technical description on page 86

Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom
rund



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Anschlussdose rund, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, canopy round lens: Ø 100 mm

technische Daten

D116 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, Anschlussdose rund, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

mat nickel


234DL06100

poliert

polished

234DL061PO

Ocular Spot 2
Serie 100



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L 235 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL04000

poliert

polished

234DL040PO

Ocular Spot 2
Serie 100
Zoom



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L 235 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL04100

poliert

polished


234DL041PO

**Ocular Spot 3
Serie 100**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50°, schwenkbare Linsenoptik
Linse Ø 100 mm 3 x LED 17,1W = 51,3W,
7062 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

mat nickel

234DL07300

poliert

polished


234DL073PO

**Ocular Spot 3
Serie 100
Zoom**

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik,
Linse: Ø 100 mm

*spotlight with swivel-mounted lens optics,
lens: Ø 100 mm*

L 500 mm x B 80 mm x H 200 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik
Linse Ø 100 mm, 3 x LED 17,1W = 51,3W, 7062 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer



matt vernickelt

mat nickel

234DL08300

poliert

polished

234DL083PO

Ocular Spot 1
Serie 100
Halbeinbau rund



Beschreibung/Ausführung

Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

technische Daten

D 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

Bestell-Nr.

matt vernickelt

mat nickel

234DL07600

poliert

polished

234DL076PO

Ocular Spot 1
Serie 100
Zoom
Halbeinbau rund



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

D 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 1 x LED 17,1W, 2354 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL08600

poliert

polished

234DL086PO

Ocular Spot 2
Serie 100
Halbeinbau



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L 300 mm x B 116 mm x H 140 mm, Abstrahlwinkel 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel


234DL07700

poliert

polished

234DL077PO

Ocular Spot 2
Serie 100
Zoom
Halbeinbau



Strahler mit schwenkbarer Linsenoptik, Linse: Ø 100 mm

spotlight with swivel-mounted lens optics, lens: Ø 100 mm

L 300 mm x B 116 mm x H 170 mm, Abstrahlwinkel 50° – 70°, schwenkbare Linsenoptik, Linse Ø 100 mm, 2 x LED 17,1W = 34,2W, 4708 lm, EEK D, Dimmbar mit handelsüblichen LED Dimmer

matt vernickelt

mat nickel

234DL08700

poliert

polished

234DL087PO

Einbaumaße auf Seite 86 gelten auch für Ocular Spot
Mounting dimensions for Professional Spot and Ocular Spot on page 86