



less'n'more

Mimix Beton Aufbaustrahler

Oberfläche

- grau
- weiß

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutzart / IP-Schutz	IP53
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Tiefe in cm	8
Material	Aluminium, Beton, Glas
Abstrahlwinkel	100 Grad
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
Leistung in Watt	4,3 W
LED	inklusive
LED (austauschbar)	ja
Ra	85
Lichtstrom in lm	390
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtenkopf Maße	6 cm
LED Anzahl	1
Lichtverteilung	direkt
Maße	H 14 cm

Beschreibung

Der Mimix Beton Aufbaustrahler aus dem Hause less'n'more ist eine Wandleuchte, die auf die Wand gebaut wird. Das Betongehäuse ist in zwei Oberflächen erhältlich. Der Korpus der Leuchte lässt sich komplett überstreichen und einputzen, wenn gewünscht. Die Linse lässt sich nach Belieben einstellen, so dass das Licht sich ausrichten lässt. Der Strahler ist bauseitig dimmbar.