




# Ingo Maurer

## Hot Achille

### Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Land der Herstellung</b>     |  Deutschland |
| <b>Hersteller</b>               | Ingo Maurer   |
| <b>Designer</b>                 | Ingo Maurer & Team 1994   |
| <b>Schutzart</b>                | IP20  |
| <b>Lieferumfang</b>             | LED   |
| <b>Spannungseignung</b>         | 110 - 240 Volt  |
| <b>Material</b>                 | Aluminium, Edelstahl, Glas  |
| <b>Höheneinstellung</b>         | höhen-einstellbar   |
| <b>Dimmbarkeit</b>              | Schnurdimmer mit Schieberegler  |
| <b>Leistung in Watt</b>         | 6 W   |
| <b>LED</b>                      | inklusive   |
| <b>Ra</b>                       | >90   |
| <b>Lichtstrom in lm</b>         | 700   |
| <b>Farbtemperatur in Kelvin</b> | 2.700 extra warmweiß  |
| <b>Leuchtmittelwechsel:</b>     | vor Ort selbst  |

### Beschreibung

Die Ingo Maurer Hot Achille ist eine Ode und eine Widmung Ingo Maurers an den großen mittlerweile verstorbenen italienischen Industriedesigner Achille Castiglioni. Die minimalistische Gestaltung legt den Fokus auf das Wesentliche und macht diese Leuchte so zu einer hervorragenden Leseleuchte. Das Koaxialkabel, an dem der drehbare Reflektor befestigt ist, ist an der Decke befestigt und wird mit einem verstellbaren Gewicht gestrafft. In einem bestimmten Bereich des Kabels von 100 cm lässt sich der Reflektor in der Höhe verstellen. Der Reflektor ist am Griffende um 360 Grad drehbar. Die Lichtintensität kann über einen Schnurtrafo mit Schiebedimmer stufenlos reguliert und geschaltet werden. Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt über eine Steckdose. Das Aufhängungskabel hat eine Länge von maximal 350 cm und kann bei Bedarf gekürzt werden.