

# Cini & Nils

# Acqua mit 2-fach Baldachin

## Oberfläche

- gold
- silber
- weiß

#### Version

- Downlight
- Uplight

## **Technische Informationen**

Land der Herstellung
Hersteller
Cini & Nils
Designer
Luta Bettonica

Entwurfsjahr 2014 Schutzart IP20 Lieferumfang LED

Spannungseignung230 - 240 VoltMaterialAluminium, StahlHöheneinstellunghöheneinstellbar

**Dimmbarkeit** mit schaltergesteuertem, integriertem
Dimmer

LED inklusive

Farbtemperatur in 2.800 warmweiß

**Baldachin Maße** Länge 33 cm, Breite 11 cm, Höhe 5 cm

Systemleistung5 x 5,6 WattGesamtlichtstrom in Im3.250Gesamthöhe200 cmMaßeH 86 cm

# **Beschreibung**

Diese Cini & Nils Acqua besteht aus zwei Mehrfach-Leuchten, die an einem Baldachin nebeneinander abgependelt sind. Insgesamt sind fünf Leuchten-Elemente integriert. Die Leuchte wird in den Oberflächen weiß, silber matt und gold matt angeboten. Auf Anfrage ist sie auch in Blattsilber oder Blattgold erhältlich. Der ovale Baldachin wird jeweils in der passenden Oberfläche zur Leuchte mitgeliefert. Die Acqua wird in zwei Versionen angeboten: Als Uplight gibt sie nach oben gerichtetes, indirektes Licht ab und als Downlight nach unten gerichtetes, direktes Licht.

Die Pendelleuchte mit multiplem Baldachin wird mit einem schaltergesteuerten, integrierten Dimmer bedient, mit dem die Leuchte stufenlos über den normalen Lichtschalter gedimmt werden kann. Dafür werden keine Zusatzkabel benötigt. Die Dimmfunktion wird durch einmaliges Ein- und Ausschalten aktiviert. Innerhalb von sieben Sekunden wird die maximale Lichtintensität erreicht. Um die gewünschte Lichtintensität einzustellen, wird erneut ein- und ausgeschaltet. Die eingestellte Lichtintensität wird über eine Memoryfunktion gespeichert und beim erneutem Einschalten der Leuchte automatisch wieder ausgewählt. Auf Anfrage gibt es die Acqua mit 2-fach-Baldachin auch bauseitig dimmbar mit Push.

Diese Leuchte verfügt insgesamt über fünf einzelne Acqua Elemente. Auf Anfrage wird die Pendelleuchte auch mit bis zu zehn Elementen angeboten. Die Pendelleuchte hat eine maximale Höhe von 200 cm, die Kabel können bei Bedarf gekürzt werden. Als Zubehör ist ein Dezentralisierungskit erhältlich, mit dem die Leuchte unabhängig vom Stromanschluss installiert werden kann.