



# Holtkötter

## Aura P2


### Oberfläche

- Aluminium
- Messing
- Platin
- schwarz

### surface\_of\_reflector

- Aluminium
- Messing
- schwarz
- Platin

## Technische Informationen

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Herstellungsland</b>         |  Deutschland |
| <b>Hersteller</b>               | Holtkötter  |
| <b>Designer</b>                 | Holtkötter  |
| <b>Entwurfjahr</b>              | 2020  |
| <b>Schutzart / IP-Schutz</b>    | IP20  |
| <b>Lieferumfang</b>             | LED   |
| <b>Spannungseignung</b>         | 230 - 240 Volt  |
| <b>Material</b>                 | Metall  |
| <b>Höheneinstellung</b>         | höhenverstellbar  |
| <b>Dimmbarkeit</b>              | bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer   |
| <b>LED</b>                      | inklusive   |
| <b>Ra</b>                       | >95   |
| <b>Farbtemperatur in Kelvin</b> | Dim to warm   |
| <b>Baldachin Maße</b>           | Länge 66 cm, Breite 9 cm, Höhe 4 cm   |
| <b>Reflektordurchmesser</b>     | 9 cm  |
| <b>Leuchtmittelwechsel:</b>     | beim Hersteller / im Werk   |
| <b>Systemleistung</b>           | 2 x 16,6 Watt   |
| <b>Gesamtlichtstrom in lm</b>   | 3.320   |
| <b>Gesamthöhe</b>               | 160 cm  |

## Beschreibung

Die Holtkötter Aura P2 Pendelleuchte besteht aus zwei Leuchten an einem rechteckigen Baldachin. Diese Leuchte hat zwei Reflektoren aus Metall. Die Reflektoren werden in den Farben Messing eloxiert, schwarz, Platin und Aluminium matt angeboten. Zusätzlich ist die Pendelleuchte in den Oberflächen Messing eloxiert, schwarz, Platin und Aluminium matt erhältlich. Der Baldachin wird jeweils in der passenden Oberfläche geliefert.

Die beiden Pendel der Aura P2 können einzeln in ihrer Gesamthöhe bis maximal 160 cm verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt durch einfaches Heraufziehen oder Herabziehen eines Pendels. Mit einem integrierten Aufrollmechanismus verschwinden die Kabel im Baldachin und die Leuchten bleiben immer in der gewünschten Höhe.

Die Aura P2 von Holtkötter kann bauseitig mit einem Phasenabschrittdimmer gedimmt werden. Durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie verändert sich beim Dimmen die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen wärmeren Ton (von 2.900 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). Per Memoryfunktion wird die zuletzt eingestellte Lichtstärke gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch erneut eingestellt. Aus der Serie wird auch die Aura P2 Glas mit mundgeblasenen Gläsern angeboten. Auch Pendelleuchten mit drei Leuchten an einem Baldachin sind erhältlich.