

# less'n'more

## Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1



### Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer

### Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

### flexible\_arm

- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit

## Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	25 - 100 Grad
<b>Leistung in Watt</b>	4,8 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Lichtstrom in lm</b>	600
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	10 cm
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	7 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	vor Ort selbst
<b>Maße</b>	L max. 24 cm

## Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 ist eine Einbau-Wandleuchte, die auch in die Decke montiert werden kann. Sie wird mit einem Montageteller mit einem Durchmesser von 10 cm als Baldachin geliefert. Da die Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 **über einen externen Transformator verfügt, wird sie auf Hohlwanddose oder Unterputzdose montiert.**

Die Athene Einbauleuchte hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei maximaler Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Länge von 24 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Der Aluminium Leuchtenkopf enthält eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß.

Leuchtenkopf und Montageteller sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 25 und 100 Grad verändert werden. Dafür wird die Glaslinse aus dem Kopf heraus- oder wieder hineingedreht. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Es gibt die Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL1 als mit einem Phasenabschrittdimmer bauseitig dimmbare Version oder mit einem eingebauten Tastdimmer am Montageteller / Baldachin. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Außer dieser Wand- und Deckenleuchte wird auch eine größere Leuchte der Serie mit einer maximalen Länge von 55 cm angeboten. Die Einbauleuchte ist auf Anfrage mit anderen Farben für den Leuchtenarm erhältlich.