



# less'n'more

## Athene Wandleuchte A-BWL2

### Dimmbarkeit

- Tastdimmer an der Wandhalterung
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittsdimmer

### Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

### flexible\_arm

- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutztart</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Material</b>	Aluminium, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	25 - 100 Grad
<b>Leistung in Watt</b>	4,8 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Lichtstrom in lm</b>	600
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	7 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	vor Ort selbst
<b>Wandhalterung Maße</b>	8 cm
<b>Maße</b>	H max. 63 cm

## Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wandleuchte A-BWL2 wird standardmäßig auf die Wand montiert. Sie ist auch für die Montage auf Unterputzdose geeignet. Ihr Montageteller bzw. ihre Wandhalterung hat einen Durchmesser von 8 cm und kann bei der Montage frei um 360 Grad montiert werden. Diese Athene Wandleuchte hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegbar ist. Bei einer maximalen Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Höhe von 63 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun.

Leuchtenkopf und Wandhalterung sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Durch Heraus- oder Hineindrehen der Glaslinse aus dem Leuchtenkopf lässt sich der Abstrahlwinkel des Lichts zwischen 25 und 100 Grad stufenlos einstellen. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche. Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß integriert.

Die Athene Wandleuchte A-BWL2 gibt es bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittsdimmer oder mit einem eingebauten Tastdimmer auf der Wandhalterung. Die Version mit Tastdimmer kann über den Tastdimmer geschaltet und gedimmt werden. Auf Anfrage wird der flexible Leuchtenarm in zusätzlichen Sonderfarben angeboten. Zudem ist die Leuchte auf Anfrage auch mit Zuleitung und Schutzkontaktstecker erhältlich, um direkt an einen Stromanschluss angeschlossen werden zu können.