

# Betec


## Clarus 66 cm Typ 11



### Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

### Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Betec
<b>Designer</b>	Horst Lettenmayer
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Ausladung in cm</b>	11
<b>Material</b>	Messing
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
<b>Leistung in Watt</b>	9,3 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	931,1
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Maße</b>	H 20 cm   L 66 cm

### Beschreibung

Die Betec Clarus Bilderleuchte wird hier mit einer Länge von 66 cm und einer Ausladung von 11 cm (Bügeltyp 11) angeboten. Die Leuchte eignet sich ideal zur Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung. Da ihr Leuchtenkopf um die eigene Achse drehbar ist, kann ein Bild blendfrei beleuchtet werden. Die hohe konstante Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch und extrem hohe Lebensdauer sind ideale Voraussetzungen für die moderne Bilderbeleuchtung.

Die Betec Clarus 66 cm ist in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt erhältlich. Im Lieferumfang ist ein Befestigungsset enthalten, mit dem die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden kann. Standardmäßig wird die Bilderleuchte mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß angeboten. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte, dimmbare LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Aus der Clarus Serie bietet Betec auch Leuchten in zehn weiteren Längen und mit einer Ausladung von 17 cm oder 22 cm an.