

Betec


Clarus 16 cm Typ 17



Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Herstellungsland |  Deutschland |
| Hersteller | Betec |
| Designer | Horst Lettenmayer |
| Schutzart / IP-Schutz | IP20 |
| Lieferumfang | LED |
| Spannungseignung | 110 - 240 Volt |
| Ausladung in cm | 17 |
| Material | Messing |
| Dimmbarkeit | mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar |
| Leistung in Watt | 2,5 W |
| LED | inklusive |
| Ra | >90 |
| Lichtstrom in lm | 84,6 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 2.700 extra warmweiß |
| Maße | H 30 cm L 16 cm |

Beschreibung

Die Betec Clarus eignet sich ideal zur Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung. Sie verfügt über einen Leuchtenkopf, der um die eigene Achse drehbar ist und der ein Bild blendfrei beleuchtet. Hier wird die Bilderleuchte mit einer Länge von 16 cm und einer Ausladung von 17 cm (Bügeltyp 17) angeboten. Die hohe konstante Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch und extrem hohe Lebensdauer sind ideale Voraussetzungen für die moderne Bilderbeleuchtung.

Die Betec Clarus wird in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt angeboten. Im Lieferumfang ist ein Befestigungsset enthalten, mit dem die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden kann. Standardmäßig wird die Bilderleuchte mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte LED, dimmbare zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Betec bietet die Clarus Leuchte in zehn weiteren Längen und mit einer Ausladung von 11 cm oder 22 cm an.