

Betec

Angulus 25 cm Typ 15



Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	Betec
Designer	Horst Lettenmayer
Schutzart / IP-Schutz	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	110 - 240 Volt
Ausladung in cm	15
Material	Messing
Leistung in Watt	8 W
LED	inklusive
Ra	>90
Lichtstrom in lm	689,9
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Maße	H 21,5 cm L 25 cm

Beschreibung

Die Betec Angulus passt mit ihrer Winkelform besonders harmonisch zu vielen Bilderrahmen. Ihr Leuchtenkopf ist um die eigene Achse drehbar, so dass er bei Bedarf jederzeit neu ausgerichtet werden kann. Dadurch eignet sich diese Leuchte besonders gut als Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung. Als Leuchtmittel ist eine Duo LED integriert. Eine Duo LED besteht aus zwei LEDs in einem Gehäuse und verfügt daher über eine besonders hohe Lichtleistung. Die Leuchte wird inklusive einer Diffusor-Abdeckung geliefert, die das abgegebene Licht entblendet. Hier wird die Angulus mit einer Länge von 25 cm und einer Ausladung von 15 cm (Bügeltyp 15) angeboten.

Die Betec Angulus 25 cm wird in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt angeboten. Im Lieferumfang befindet sich ein Befestigungsset, mit dem die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden kann. Die Bilderleuchte verfügt über eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Der Hersteller Betec bietet die Angulus Bilderleuchte zusätzlich in drei weiteren Längen und mit einer Ausladung von 20 cm oder 25 cm an.