

# Betec

## Angulus 75 cm Typ 15



### Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

### Technische Informationen

<b>Herstellungsland</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Betec
<b>Designer</b>	Horst Lettenmayer
<b>Schutzart / IP-Schutz</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Ausladung in cm</b>	15
<b>Material</b>	Messing
<b>Leistung in Watt</b>	26,7 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	2.414,7
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Maße</b>	H 21,5 cm   L 75 cm

### Beschreibung

Die Betec Angulus passt mit ihrer Winkelform besonders harmonisch zu vielen Bilderrahmen. Da ihr Leuchtenkopf um die eigene Achse drehbar ist, eignet sich diese Leuchte besonders gut als Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung. Als Leuchtmittel ist eine Duo LED integriert. Eine Duo LED besteht aus zwei LEDs in einem Gehäuse und verfügt daher über eine besonders hohe Lichtleistung. Die Leuchte wird inklusive einer Diffusor-Abdeckung geliefert, die das abgegebene Licht entblendet. Hier wird die Angulus mit einer Länge von 75 cm und einer Ausladung von 15 cm (Bügeltyp 15) angeboten.

Die Betec Angulus 75 cm ist in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt erhältlich. Im Lieferumfang befindet sich ein Befestigungsset, mit dem die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden kann. Die Bilderleuchte verfügt über eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Der Hersteller Betec bietet die Angulus Bilderleuchte zusätzlich in drei weiteren Längen und mit einer Ausladung von 20 cm oder 25 cm an.