

# Steng

## Tolou Pendelleuchte



### Schirmfarbe

- weiß
- schwarz

### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
- mit Casambi Modul

### Farbtemperatur in Kelvin

- 2.700 extra warmweiß
- 3.000 warmweiß

### Technische Informationen

Land der Herstellung	Deutschland
Hersteller	Steng
Designer	speziell
Entwurfsjahr	2020
Schutzzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Durchmesser in cm	46
Material	Aluminium, Textil
Kabellänge	200 cm
Höheneinstellung	höheneinstellbar
Leistung in Watt	29 W
LED	inklusive
Ra	>90
Lichtstrom in lm	3.100
Baldachin Maße	18 cm
Maße	H 7 cm   Ø 46 cm

### Beschreibung

Die Steng Tolou Pendelleuchte hat einen ringförmigen Stoff-Leuchtenschirm mit elegant filigraner Abhängung. Sie gibt sowohl nach oben als auch nach unten Licht ab. Das Kabel wird über einen Umlenker seitlich zum Leuchtenschirm gelenkt. Es ist maximal 200 cm lang und kann bei Bedarf gekürzt werden.

Die Tolou wird in den Schirmfarben schwarz oder weiß angeboten. Der Leuchtenschirm ist 7,1 cm hoch und hat einen Durchmesser von 46 cm. Standardmäßig wird die Leuchte mit einem Kabelumlenker in Chrom geliefert. Die Tolou Pendelleuchte wird mit einer integrierten LED betrieben, die mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß oder 3.000 Kelvin warmweiß angeboten wird.

Diese Leuchte ist in drei Versionen erhältlich: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer, DALI dimmbar oder mit einem Casambi Modul.

Bei der Version mit einem Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer sind das Uplight und das Downlight getrennt schaltbar durch das in der Leuchte integrierte Serienschaltmodul.

Die Schaltfolge ist wie folgt:

- Schalter Ein = Downlight an
- Schalter Ein / Aus/ Ein = Uplight an
- Schalter Ein / Aus / Ein / Aus / Ein = beide an

Mit dieser Version sind Uplight und Downlight nur gemeinsam dimmbar.

Bei der DALI dimmbaren Version können Uplight und Downlight getrennt geschaltet und gedimmt werden.

Auch bei der Version mit einem Casambi Modul können Uplight und Downlight getrennt geschaltet und gedimmt werden. Die Steuerung des Up- und Downlights und die Dimmung erfolgt dann über die kostenlose Casambi App via Bluetooth per Smartphone oder Tablet.

Auf Anfrage ist auch eine weitere Version erhältlich. Diese optionale Version ist bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer.

Bei dieser Version sind Up- und Downlight nur getrennt schaltbar, sofern bauseitig ein 4-adriges Netzkabel vorhanden ist. Das heißt, dass Up- und Downlight mit 2 verschiedenen Schaltern geschaltet werden können. Wenn nur ein normales 3-adriges Netzkabel vorhanden ist, kann die Leuchte trotzdem gedimmt werden, aber Up- und Downlight nur gemeinsam.

Auf Anfrage ist die Pendelleuchte auch in anderen Schirmfarben und in anderen Durchmessern erhältlich. Der Kabelumlenker ist auf Anfrage zudem in Gold oder Schwarz erhältlich. Auf Anfrage gibt es die Leuchte von Steng auch mit einer Farbtemperatur von 4.000 Kelvin weiß.