




# Bover

## Nans S/3L

### Schirmfarbe

- beige
- braun
- rot

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Spanien
<b>Hersteller</b>	Bover
<b>Designer</b>	Joana Bover
<b>Entwurfjahr</b>	2022
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Ausladung in cm</b>	max. 380
<b>Material</b>	Aluminium, Edelstahl, Polycarbonat, Polyethylen
<b>Kabellänge</b>	400 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höheneinstellbar
<b>Dimmbarkeit</b>	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Baldachin Maße</b>	24 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Systemleistung</b>	3 x 9,5 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	4.350

### Beschreibung

Die Bover Nans S/3L Pendelleuchte besteht aus drei unterschiedlich großen Leuchten der Serie Nans, die in verschiedenen Längen von einem dezentralen Baldachin abpendeln. Die drei Leuchten sind an einem runden Baldachin befestigt. Die Kabel verlaufen seitlich aus dem Baldachin und werden mit Befestigungen an der gewünschten Stelle an der Decke fixiert. Dadurch kann die Position der einzelnen Pendelleuchten zueinander selbst bestimmt werden. Das Zubehör zur Aufhängung und Befestigung der einzelnen Leuchten ist im Lieferumfang enthalten. Dank dem dezentralen Baldachin kann die Mehrfach-Pendelleuchte zudem unabhängig vom Stromauslass an der Decke installiert werden. Die Kabel der Leuchte sind bei Bedarf kürzbar und haben maximal jeweils eine Länge von 400 cm. Maximal kann die Ausladung der Leuchte 380 cm betragen. Diese Mehrfach-Leuchte wird mit drei Leuchterschirmen in den Farben rot, braun und beige angeboten. Ihre Leuchterschirme werden aus einer handgewebten, synthetischen Polyethylenfaser hergestellt. Ihr Baldachin aus Edelstahl und Aluminium ist immer graphit-braun.

Die Leuchten der Mehrfach-Pendelleuchte Nans S/3L sind unterschiedlich groß: Die kleinste Leuchte verfügt über einen Schirmdurchmesser von 21,6 cm und eine -höhe von 24,7 cm. Die beiden größeren Leuchten haben jeweils einen Schirmdurchmesser von 31,5 cm. Die eine Leuchte verfügt über eine Schirmhöhe von 30,7 cm, die andere über eine Schirmhöhe von 45,7 cm.

Die Pendelleuchte wird mit drei integrierten LEDs betrieben, die je eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß haben. Die LEDs sind bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer. Auf Anfrage wird auch eine DALI oder 1-10 Volt dimmbare Version angeboten. Zudem ist auf Anfrage auch eine Version erhältlich, die mit einem Casambi Modul per Smartphone via Bluetooth dimmbar ist. Diese optional erhältliche Version mit Casambi Modul ist einfach und intuitiv über mobile Endgeräte mit der kostenlosen CASAMBI-App (iOS und Android) bedienbar. Casambi erweitert so die Steuerungsmöglichkeiten um Funktionen wie Dimmen, Gruppieren von Leuchten, Programmieren von Gruppen und Szenen, Automatisierungen und vieles mehr.