B.Lux

Lite Hole C/W 120

Oberfläche

- Kupfer
- schwarz
- gold
- weiß

Technische Informationen

Land der Herstellung	Spanien
Hersteller	B.Lux
Designer	David Abad
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Durchmesser in cm	120
Material	Acryl-Glas, Aluminium
Dimmbarkeit	Push dimmbar
LED	inklusive
Ra	>90
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß
Systemleistung	1 x 19,5 Watt + 1 x 41 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	11.624
Maße	H 8 cm | Ø 120 cm

Beschreibung

Die B.Lux Lite Hole C/W 120 Deckenleuchte besteht aus zwei konzentrischen, aufeinander aufsitzenden Aluminiumringen. Ihr Leuchtenkörper hat einen Durchmesser von 120 cm und eine Höhe von 6 cm. Inklusive der Deckenhalterung ist diese Leuchte 8 cm hoch. Durch einen Diffusor aus opalweißem Acrylglas wird das Licht gleichmäßig nach unten verteilt und jede Blendung verhindert.

Die Lite Hole C/W 120 wird in den Oberflächen weiß matt, schwarz matt, Kupfer und gold angeboten. Die beiden integrierten LEDs haben jeweils eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Eine der beiden LEDs hat eine Leistung von 19,5 Watt, die andere 41 Watt. Die Deckenleuchte kann mit Push oder DALI gedimmt werden. Push benötigt eine 4-adrige Netzzuleitung zum Dimmen, DALI eine 5-adrige. Auf Anfrage ist auch eine Version erhältlich, die mit einem Casambi Modul per Smartphone via Bluetooth gedimmt werden kann. Die Version mit Casambi Modul ist einfach und intuitiv über mobile Endgeräte mit der kostenlosen CASAMBI-App (iOS und Android) bedienbar. Casambi erweitert so die Steuerungsmöglichkeiten um Funktionen wie Dimmen, Gruppieren von Leuchten, Programmieren von Gruppen und Szenen, Automatisierungen und vieles mehr. Neben dieser Deckenleuchte wird die Lite Hole auch mit einem Durchmesser von 60 cm oder 90 cm angeboten.