

Knapstein

ELIN



Oberfläche

- Nickel
- schwarz
- bronze

Technische Informationen

Land der Herstellung	Deutschland
Hersteller	Knapstein
Entwurfsjahr	2024
Material	Acryl, Metall
Höheneinstellung	höhenverstellbar
Dimmbarkeit	Gestensteuerung
Leistung in Watt	110 W
LED #	inklusive
Ra	>90
Lichtstrom in lm	11.232
Farbtemperatur in Kelvin	2.200-3.000
Schutztart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Gesamthöhe	70 - 170 cm
Maße	H 5,5 cm B 35 cm L 95 cm

Beschreibung

Die Knapstein ELIN Pendelleuchte gibt ihr Licht gleichzeitig nach oben und unten ab. Per Gestensteuerung (Knapstein Dynamic White) sind das Uplight und das Downlight getrennt voneinander schalt- und dimmbar. Die Lichtfarbe lässt sich fürs Uplight und Downlight getrennt zu einem wärmeren Ton verstetzen (von der Farbtemperatur 3.000 Kelvin warmweiß zu 2.200 Kelvin extra warmweiß). Alle Dimm- und Lichtfarbeneinstellungen werden per Memoryfunktion gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch erneut eingestellt. Durch ziehen oder anheben des Leuchtenprofils ist die Leuchte in einem Bereich von ca. 100 cm in der Höhe stufenlos einstellbar. Der Sensorbereich für die Gestensteuerung befindet sich mittig an der Leuchte. Die Leuchte wird durch eine wischende Handbewegung im Sensorbereich ein- oder ausgeschaltet. Um die Lichtstärke zu verändern, wird die Hand länger im Sensorbereich gehalten. Durch erneutes längeres Halten der Hand im Sensorbereich kann anschließend die gewünschte Lichtfarbe eingestellt werden. Der Deckenbaldachin der Knapstein ELIN LED-Pendelleuchte verfügt über eine Magnethalterung, somit sind keine Verschraubungen sichtbar. Die Knapstein ELIN ist in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich.