



**Strahler und
Spießstrahler**




mit auswechselbaren LED Komponenten
und integriertem Überspannungsschutz
Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar
bzw. für Reflektorlampen PAR 30
Aluminiumguss
drehbar 360°, schwenkbar 120°
mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit
2,5 m Kabel und Stecker
Sicherheitsglas klar



Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,6	56
4,0	2,4	120
2,0	1,2	480

..2355, ..2356 Halbstreuwinkel 30°



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Wandstrahler mit LED			
662355	1 x LED 16 W	2240 lm	schwarz
682355	1 x LED 16 W	2240 lm	weiß
.. 1005	passender Eckbock		

Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Spießstrahler mit LED			
662356	1 x LED 16 W	2240 lm	schwarz
682356	1 x LED 16 W	2240 lm	weiß

Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Socket	Farbe
Wandstrahler für Reflektorlampen				
662155	1 x Lampe PAR 30	max. ø 95 x 86 mm	E27	schwarz
682155	1 x Lampe PAR 30	max. ø 95 x 86 mm	E27	weiß
90750106	empfohlenes Leuchtmittel		E27	
.. 1005	passender Eckbock			

Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Socket	Farbe
Spießstrahler für Reflektorlampen				
662156	1 x Lampe PAR 30	max. ø 95 x 86 mm	E27	schwarz
682156	1 x Lampe PAR 30	max. ø 95 x 86 mm	E27	weiß
90750106	empfohlenes Leuchtmittel		E27	

