






Strahler und Spießstrahler



mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz
 Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar bzw. für Reflektorlampen PAR 30
 Aluminiumguss, drehbar 360°, schwenkbar 120°
 mit Montageplatte bzw. Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker
 Sicherheitsglas klar



Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,6	110
4,0	2,4	240
2,0	1,2	970

..2381, ..2383 Halbstreuwinkel 30°



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Wandstrahler mit LED			
662381	1 × LED 29 W	4480 lm	schwarz
682381	1 × LED 29 W	4480 lm	weiß
692381	1 × LED 29 W	4480 lm	silber
..1005	passender Eckbock		
Spießstrahler mit LED			
662383	1 × LED 29 W	4480 lm	schwarz
682383	1 × LED 29 W	4480 lm	weiß
692383	1 × LED 29 W	4480 lm	silber

Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Socket	Farbe
Wandstrahler für Reflektorlampen				
662182	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	schwarz
682182	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	weiß
692182	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	silber
90750106	empfohlenes Leuchtmittel		E27	
..1005	passender Eckbock			
Spießstrahler für Reflektorlampen				
662183	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	schwarz
682183	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	weiß
692183	1 × Lampe PAR 30	max. ø 55 × 110 mm	E27	silber
90750106	empfohlenes Leuchtmittel		E27	

