

Stehleuchten | 220-240 V | topLED 36 W | CRI 90  
8452



Technische Daten	
Installationsposition	Boden
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	frontal
Lampenleistung	36 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4470 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
AC/DC	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Einschließlich Driver	Ja
Leuchte dimmbar	PUSH DIM
Induzione	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	4.7 m
Steckdose	Type F+E
Harzbeschichtung	Nein

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß geprägtem RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung
Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal

Stehleuchten | 220-240 V | topLED 36 W | CRI 90  
8452

Single emission floor lamp for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4470 lm, with a 124.2 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40; The power supply driver is included in the delivery.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features.

The device features protection class I and can be floor-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	53 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4470 lm
Leuchten Lichtstrom	2402 lm
Consumption	36 W
Leuchten Lichtausbeute	66 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure ratio	L80C0B20

UGR	
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 16
UGR axial	< 16

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Asymmetrical
Ottica C0/C180	164°
Ottica C90/C270	113°

