
HALOSPOT 111 50 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 | Halogen Spot mit Aluminiumreflektor, Durchmesser 111 mm



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Eingangsbeleuchtung

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Griffkappe zur Blendbegrenzung und für einfaches Handling
- Brenner mit Axialwendel für optimale Lichtverteilung
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Drastisch reduzierte Wärmebelastung in der Leuchte durch aluminiumbeschichteten Reflektor
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 3.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Durchmesser: 111 mm

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50.00 W
Nennspannung	12 V
Rated wattage	50.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	510 lm
Lichtstärke	4000 cd
Farbtemperatur [PICOS]	2900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra [PICOS]	100
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	510 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	24 °
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %) [PICOS]	0.00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	111.0 mm
Länge	67.0 mm
Gesamtlänge	61.0 mm
Außenkolben	AR111
Maximaler Durchmesser [PICOS]	111.0 mm

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Nennlebensdauer [PICOS]	3000 h
Bemessungslampenlebensdauer	3000 h
Anzahl der Schaltzykle [PICOS]	75000 ¹⁾
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.75

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	G53
Quecksilbergehalt der Lampe [PICOS]	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Bei der Verwendung von Steckverbindungen, ist eine zusätzliche Halterung über den Reflektorrand nötig./Geräusentwicklung bei Kombination mit einigen Dimmern u. U. möglich. Empfohlene Lösung: Verwendung von OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM mit OSRAM DALI MCU

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch	53 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HMGS//UB-50-12-G53-111/24
Bestellnummer	41835 FL 50W 12

Lichtverteilung



Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300011769	HALOSPOT 111 50 W 12 V 24° G53	Versandschachtel 6	275 mm x 130 mm x 185 mm	6.61 dm ³	615.90 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.osram.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.